PHU Safex - Gdynia, ul. Potasowa 6, 81-154 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl / www.plandeki.com.pl

Scanplan 5735 - Tkanina powlekana PVC - 440g

Lekka tkanina powlekana PCV lakierowana obustronnie, charakterystyczne dla tej tkaniny jest to że nie wydziela zapachu . Najczęsciej używana do wewnętrznych powłok pieczarkarni.

Tabela techniczna tkaniny plandekowej Scanplan 5735:

Tkanina bazowa:	1100 dtex poliester Sploty: 4,5x4,5/cm^2
Gramatura:	440 g/m^2
Szerokość rolki:	2,05m.
Długość rolki:	60m.
Powleczenie:	PCV
Wykończenie:	Lakier obustronny
Wytrzymałość na rozdarcie (norma):	DIN 53363 â€“ 250/225 N DIN 53356 â€“ 500/500 N SFS 3981
Wytrzymałość na rozrywanie (norma):	DIN 53354 SFS 2983 â€“ 1700/1500 N/5cm EN ISO 1421
Adhezja (przyleganie warstw):	100 N/5cm
Temperatura użytkowania:	-30/+70 ^{o}C
Trudnopalność:	brak

Wszystkie tkaniny powlekane PCV są odporne na działanie promieni UV