



PHU Safex - Gdynia, ul. Potasowa 6, 81-154 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl / www.plandeki.com.pl



Plandeka na kontenery Open Top

Nasza firma wykonuje plandeki na kontenery Opentop każdego rodzaju. Konstrukcja dachu Open-top pozwala na transport nietypowych ładunków, które ze względu na sposób załadunku nie mieszczą się do typowego kontenera. Kontener z elastycznym dachem plandekowym coraz częściej jest stosowany również do transportu materiałów sypkich. Ważnym elementem jest w tym przypadku przekrycie dachu, które ze względu na charakter pracy musi być niezwykle wytrzymałe, a dodatkowo elastyczne i łatwe w montażu. W tej roli doskonale spisują się wodoszczelne plandeki okryciowe, które posiadają mocowanie w postaci elastycznej linki. Plandeki na kontenery Open Top są nietypowym rodzajem okrycia. Przedewszystkim okrycie dachu kontenera Opentop musi spełniać przepisy celne. Z tego względu plandeka posiada bardzo gęsto rozmieszczone oczka po obwodzie (odległość między kolejnymi oczkami to ok 20 cm). Dodatkowo kontenery są produkowane w systemie miar imperialnych, co daje nietypowy wymiar przekrycia Open-top. Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu wszelkiego rodzaju plandek okryciowych. Posiadamy doświadczenie w produkcji plandek na kontenerow. Dodatkowo możemy zakuć linkę celna do zabezpieczenia plandeki Open Top. Na zdjęciach przedstawiamy jedną z naszych realizacji.

Charakterystyka użytego materiału:

Tkanina bazowa:	1100 dtex poliester
	9x9/cm ²
	195 g/m ²
Gramatura:	680 g/m ²
Szerokość rolki:	2,18m.
Długość rolki:	60m.
Powłoczenie:	PCV
Wykończenie:	Lakierowana z jednej strony
Wytrzymałość na rozdarcie (norma):	DIN 53363 4E 300/300 N DIN 53356 SFS 3981
Wytrzymałość na rozrywanie (norma):	DIN 53354 SFS 2983 4E 3000/3000 N/5cm EN ISO 1421
Adhezja (przyleganie warstw):	100 N/5cm
Temperatura użytkowania:	-35/+70 °C
Trudnopalność:	brak