
PHU Safex - Gdynia, ul. Potasowa 6, 81-154 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl / www.plandeki.com.pl



# Vinyplan 6770 FR - Panama - Bardzo wytrzymała i trudnopalna - 900g

Bardzo wytrzymała tkanina Vinyplan 6770, idealna wszędzie tam gdzie plandeka poddawana jest duzym obciążeniom. Powleczona PCV z obu stron, wytrzymała na ścieranie i rozrywanie.  Tkanina jest trudnopalna, jest lakierowana.

Dane techniczne: Vinyplan 6770 FR - Panama - Bardzo wytrzymała i trudnopalna - 900g.:

| | |
|---|---|
| Tkanina bazowa: | 1100 dtex poliester |
| | 2/2 - panama |
| Gramatura: | 900 g/m$^2$ |
| Szerokość rolki: | 2,05m. |
| Długość rolki: | 60m. |
| Powleczenie: | PCV |
| Wykończenie: | Lakierowana obustronnie |
| Wytrzymałość na rozdarcie (norma): | DIN 53363 â€“ 600/550 N<br>DIN 53356 â€“ 800/700 N |
| | SFS 3981 |
| Wytrzymałość na rozrywanie (norma): | DIN 53354<br>SFS 2983 |
| | EN ISO 1421 â€“ 4000/4000 N/5cm |
| Adhezja (przyleganie warstw): | 100 N/5cm |
| Temperatura użytkowania: | -35/+70 $^{o}$C |
| Trudnopalność: | SIS 650082 |
| | DIN 4102B1 |
| | M2 |

Wszystkie tkaniny powlekane PCV są odporne na działanie promieni UV