PHU Safex - Gdynia, ul. Potasowa 6, 81-154 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl / www.plandeki.com.pl

Scanplan 5135 - Materiał plandekowy - 440g:

Lekka tkanina powlekana PCV idealnie nadająca się na plandeki okryciowe, plandeki na piaskownice i wszędzie tam gdzie plandeki polietylenowe nie sprawdzą się z uwagi na zbyt małe odporności UV i wytrzymałość. Z tkaniny Scanplan 5135 wykonujemy wielkoformatowe zewnętrzne powłoki tuneli pieczarkarni. Płachty pieczarkarniowe zaciskane są w specjalnych listwach mocujacych i często zastosowanie grubszej tkaniny nie sprawdza się z uwagi na ich duzą wagę i grubość.

Scanplan 5135 - Materiał plandekowy - 440g:

Tkanina bazowa:	1100 dtex poliester Sploty: 4,5x4,5/cm^2
Gramatura:	440 g/m^2
Szerokość rolki:	2,05m.
Długość rolki:	60m.
Powleczenie:	PCV
Wykończenie:	nielakierowana
Wytrzymałość na rozdarcie (norma):	DIN 53363 â€“ 250/225 N DIN 53356 â€“ 500/500 N SFS 3981
Wytrzymałość na rozrywanie (norma):	DIN 53354 SFS 2983 â€“ 1700/1500 N/5cm EN ISO 1421
Adhezja (przyleganie warstw):	80 N/5cm
Temperatura użytkowania:	-30/+70 ^{o}C
Trudnopalność:	brak

Wszystkie tkaniny powlekane PCV są odporne na działanie promieni UV