



PHU Safex - Gdynia, ul. Potasowa 6, 81-154 Gdynia  
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl / www.plandeki.com.pl



## ScaffoldTARP 150g/m2 - Plandeka rusztowaniowa - 150g.:

Każda plandeka rusztowaniowa dostępna w naszej ofercie to produkt, który pomaga stworzyć wygodne i bezpieczne miejsce pracy na budowie. Staramy się, by nasze wyroby były solidne, wytrzymałe i łatwe w montażu, a także spełniały cały szereg parametrów. Dlatego też plandeki rusztowaniowe doskonale przepuszczają światło, a jednocześnie chronią przez wiatrem czy opadami atmosferycznymi. Tym samym miejsce pracy można nawet ogrzać, podnosząc komfort pracownikom budowlanym.

Wykonując plandeki dbamy, by każda plandeka rusztowaniowa miała nie tylko wysokie parametry techniczne, ale też o to, by estetycznie wyglądała. Dlatego plandeki rusztowaniowe dobrze się prezentują nawet w centrach miast i innych miejscach, w których wygląd otoczenia jest szczególnie ważny.

Wysokiej jakości osłona rusztowania z odpowiednimi elementami mocującymi pozwala na bezpieczne i komfortowe prowadzenie prac na rusztowaniach w każdych warunkach, szczególnie w sezonie zimowym i w każdym miejscu. Plandeki rusztowaniowe z naszej oferty to rozwiązanie dla każdego, kto chce stworzyć odpowiednie zabezpieczenie terenów remontów i budowy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu – chętnie udzielimy szczegółowych informacji.

Tabela techniczna dla plandeki scaffoldTARP 150:

Typ materiału:	Tkanina półprzezroczysta HDPE / ? powłoka LDPE
Gramatura tkaniny/ plandeki:	135 / 145-150g/m <sup>2</sup>
Wytrzymałość na rozciąganie:	370 N/5cm
Odporność na rozdarcie:	85 N
Odporność termiczna:	-40 / +80 °C
Przepuszczalność świetlna:	73%
Tolerancja wymiarów:	+/- 2%
Wykończenie:	Zgrzewana wzdłuż z otworami moc
Mocowanie:	Pas 180g/m <sup>2</sup> z otworami, ?15mm. C
Wytrzymałość oczka:	400 N
Rozmiary:	2,7m x 20m (2szt./kart) 3,2m x 20m (2szt./kart)

Słowniczek pojęć: [kliknij tu](#)