




PHU Safex - Gdynia, ul. Potasowa 6, 81-154 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl / www.plandeki.com.pl



ScaffoldNET 130 FR - Siatka rusztowaniowa trudnopalna - 130g.:

Trudnopalne siatki o bardzo drobnych oczkach, o długim okresie użytkowania idealne do prac renowacyjnych. Siatki dobrze chronią przed przenoszeniem przez wiatr drobin farby podczas malowania natryskowego (używane w stocznich do malowania statków). Stanowią też dobrą przesłonę przeciw hałasom zapewniając jednocześnie dobrą wentylację. Dostępne są również siatki trudnopalne w klasie trudnopalności B1 i M2.

Siatka przeciwpyłowa ma rzędy niezaplecionych włókien o rozstawie 50 cm, biegnących wzdłuż siatki z możliwością mocowania co 25 cm. Dzięki temu można ją łatwo przymocować do dowolnej konstrukcji.

Tabela dla siatki ScaffoldNET 130 FR - Siatka na rusztowania trudnopalna:

Typ materiału:	Tkanina HDPE włókna PP
Gramatura:	130 g/m ²
Wytrzymałość na rozciąganie:	950 N/5cm
Odporność na rozdarcie:	290 N
Trudnopalność:	EN 13501-1 klasa B
Odporność termiczna:	-40 / +80 °C
Redukcja wiatru:	90%
Współczynnik cienia:	54%
Tolerancja wymiarów:	+/- 2%
Wykończenie:	Wszyte paski mocujące
Mocowania:	Co 25cm
Wytrzymałość mocowania:	210 N

Rozmiary siatek:

Rozmiar:
2,57m x 50m
3,07m x 50m

Pakowanie:
Rolka
Rolka