




PHU Safex - Gdynia, ul. Potasowa 6, 81-154 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl / www.plandeki.com.pl



Plandeki okryciowe SuperTARP 170 FR - trudnopalne - 170g.:

Plandeki okryciowe SuperTARP 170 FR - 170g.:

Plandeki te posiadają certyfikat trudnopalności EN13501-1. Wykonane są w technologii (bezoczkowej) która umożliwia wykonanie oczka w niemal dowolnym miejscu po obwodzie. Specjalne wgrzewane pasy posiadają zaślepione oczka do samodzielnego przebijania. Rozwiązanie to jest znacznie bardziej wytrzymałe od tradycyjnych oczek gdyż zapobiega wrywaniu się metalowych okuć.

Plandeka przepuszcza dużo światła i jest koloru mleczno białego

**Plandeki posiadają certyfikat trudnopalności
EN13501-1**

Dane techniczne dla SuperTARP 170 FR:

Typ materiału:	Tkanina półprzezroczysta HDPE /PP z powłoką LDPE
Gramatura:	170 g/m ²
Wytrzymałość na rozciąganie:	700 N/5cm
Odporność na rozdarcie:	130 N
Odporność termiczna:	-40 / +80 °C
Tolerancja wymiarów:	+/- 2%
Wykończenie:	Zgrzewana wzdłuż z otworami mocującymi
Mocowanie:	Pas 180g/m ² z otworami, Å~15mm. Otwory co
Wytrzymałość oczka:	600 N
Odporność ogniowa:	B (s1, d0)