PHU Safex - Gdynia, ul. Potasowa 6, 81-154 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl / www.plandeki.com.pl



siatka sznurkowa tkana

Produkujemy siatki sznurkowe tkane z polipropylenu o grubym splocie do 5 mm służące do prac umacniających podłoże. Na zdjęciach widać umocnienie kamienne w rękawach siatkowych.

Siatka jest używana do prefabrykowania elementów umacniających grunt, do melioracji i wzmocnień brzegów. Siatka w gruncie i w wodzie ma wieloletnią żywotność, na powietrzu podlega degradacji pod wpływem promieni UV ale jest ona procesem spowolnionym poprzez dodatki.

Siatka jest obojętna chemicznie , odporna na pleśnienie i butwienie.

Siatki oferujemy w kilku wykonaniach różniących się wielkością oczek i grubością sznurka.

Poniżej standardowe rodzaje siatek:

- śr. linki 2,5mm, oczko 25mm,
- śr. linki 3,0mm, oczko 100mm,
- śr. linki 3,0mm, oczko 45mm,
- śr. linki 4,0mm, oczko 100mm,
- śr. linki 4,0mm, oczko 50mm,
- śr. linki 5,0mm, oczko 100mm,
- śr. linki 5,0mm, oczko 45mm,
- śr. linki 5,0mm, oczko 80mm,